

CARRETILLA DIESEL

CPCD15T8-S4Q

1.5 T

CPCD18T8-S4Q

1.8 T

CPCD20T8-S4S

2.0 T

CPCD25T8-S4S

2.5 T

CPCD30T8-S4S

3.0 T

CPCD35T8-S4S

3.5 T





Características				
1	Fabricante			EP
2	Modelo			CPCD20T8-S4S
3	Motor			Diesel
4	Capacidad		kg	2000
5	Centro de carga		mm	500
Dimensiones				
6	Altura de elevación		mm	3000
7	Elevación libre		mm	120
8	Tamaño de horquilla		L x W x T	1070x120x40
9	Inclinación del mástil		F/S	deg 6/12
10	Saliente delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquillas)		mm	476
11	Saliente trasero		mm	485
12	Dimensiones totales	Longitud total	mm	2610
13		Anchura total	mm	1150
14		Altura mástil replegado	mm	1995
15		Altura mástil extendido	mm	4200
16		Altura de tejadillo	mm	2130
17	Radio de giro (exterior)		mm	2170
18	Pasillo mínimo de apilado		mm	2680
Funcionamiento				
19	Velocidad	Desplazamiento (sin carga)	km/h	20
20		Elevación (con carga)	mm/sec	450
21		Descenso (con carga)	mm/sec	450
22	Max. Fuerza de tracción (con carga)		N	17500
23	Rampa máxima		%	20
Chasis				
24	Ruedas	Delantera	mm	7.00-12-12 PR
25		Trasera	mm	6.00-9-10 PR
26	Banda de rodadura	Delantera	mm	970
27		Trasera	mm	970
28	Distancia entre ejes		mm	1600
29	Distancia al suelo	En descenso		120
30		Centro de la distancia entre ejes		145
2700				
31	Peso		kg	3580
32	Distribución del peso	Con carga	Delantera	4856
33			Trasera	724
34		Sin carga	Delantera	1428
35			Trasera	2152
Potencia y transmisión				
36	Batería	Voltage/Capacidad (20 HR)	V/Ah	12/60
37	Motor	Modelo		S4S-DPC
38		Fabricante		Mitsubishi
39		Salida nominal	kW	34.4/2250
40		Par nominal	N.m	165/1700
41		Nº de cilindros		4
42		Diametro x Carrera	mm	94 x120
43		Cilindrada	cc	3331
44	Capacidad de deposito	L	60	
45	Transmisión	Fabricante		CHINA
46		Tipo		Powershift (Manual)
47		Etapa	FWD/RVS	
48	Presión de funcionamiento	Para accesorios	Mpa	17.5

Datos técnicos según VDI 2198

1. Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
2. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



CPCD20T8-S4S

TIPOS DE MÁSTILES	MODELO	Altura máxima de horquillas	Altura total				Altura de elevación libre		Saliente delantero	Rango de inclinación		Capacidad	
			Mástil replegado	Extendido		sin respaldo	con respaldo	adelante		atrás	Centro de carga @500 mm rueda simple	Centro de carga @500 mm rueda doble delantera	
				sin respaldo	con respaldo								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	
Mástil STD Dúplex	2W200	2000	1585	2740	3420	120	120	476	6	12	2000	2000	
	2W250	2500	1725	3040	3720	120	120	476	6	12	2000	2000	
	2W270	2700	1825	3240	3920	120	120	476	6	12	2000	2000	
	2W300	3000	1995	3540	4220	120	120	476	6	12	2000	2000	
	2W330	3300	2145	3690	4370	120	120	476	6	12	2000	2000	
	2W350	3500	2245	3890	4570	120	120	476	6	12	2000	2000	
	2W360	3600	2295	3990	4670	120	120	476	6	12	2000	2000	
	2W400	4000	2545	4040	4720	120	120	476	6	12	1900	2000	
	2W430	4300	2695	4340	5020	120	120	476	6	6	1800	1950	
2W450	4500	2795	4290	4970	120	120	476	6	6	1700	1900		
Mástil Dúplex con elevación libre	2F250	2500	1780	2090	2770	1210	560	476	6	12	2000	2000	
	2F270	2700	1880	2290	2970	1310	660	476	6	12	2000	2000	
	2F300	3000	2030	2590	3270	1460	810	476	6	12	2000	2000	
	2F330	3300	2180	3840	4520	1610	960	476	6	12	2000	2000	
	2F360	3600	2330	4140	4820	1760	1110	476	6	12	2000	2000	
	2F400	4000	2580	4540	5220	2060	1410	476	6	12	1900	2000	
Mástil Triplex con elevación libre	3F430	4300	2030	4240	4880	1360	730	490	6	6	1700	1900	
	3F450	4500	2110	5720	5040	1460	810	490	6	6	1600	1800	
	3F480	4800	2215	6020	5345	1565	915	490	6	6	1500	1700	
	3F500	5000	2300	6220	5540	1610	960	490	6	6	1400	1600	
	3F550	5500	2550	6800	6120	1770	1120	490	3	6	1050	1500	
	3F600	6000	2800	7220	6540	2020	1370	490	3	6	700	1400	

Nota: Con desplazador lateral menos 150 kg y con desplazador integrado menos 100 kg

OPCIONES	
CPCD20T8-S4S	
Otras dimensiones de horquillas	•
Extensión de horquilla	•
Transmisión sistema tipo Okamura	•
Sistema GLP	•
Tubo de escape vertical	•
Tubo de escape posición media	•
Filtro de aire doble o especial	•
Ruedas superelásticas	•
Ruedas No-marking	•
Sistema de pesaje de horquilla	•
Tejadillo de altura especial	•
Diferentes elevaciones de mástil	•
Cubierta de PVC	•
Desplazador	•
Otros accesorios	•
Cabina	•
Calefacción	•
Ventilador	•
Ventana delantera con limpiaparabrisas	•
Ventana trasera con limpiaparabrisas	•
Cabina sin puertas laterales	•
Extintor	•
Asiento con suspensión	•
Ruedas de tracción doble con guardabarros	•
Luz de trabajo trasero	•
Sistema OPS	•
Carro y respaldo especial	•

Carretilla Diesel CPCD15/18T8-S4Q 1.5/1.8 T



Carretilla Diesel CPCD20/25/30/35T8-S4S 2.0/2.5/3.0/3.5 T

